

# ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65

## TM-S3.S5ATN160W



Номер: 1625



Номер: 4302/2021  
Годен до:  
15.04.2026



Номер: 88-133122



Номер: B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 2279257.01-UAE  
Годен до:  
15.12.2025



Номер: 1625



Номер: DIT\_004



Номер: V3.0



Производитель

Применение

Семья

Цвет/Цвет согласно RAL

Тип теста

Режим работы

Номинальное рабочее время

Степень герметичности

Степень защиты от ударов

Класс изоляции

Материал

Способ установки\*

TM Technologie

освещение открытого  
пространства

ONTEC S30

белый , RAL9003

авто-тест

NM

1 h

IP65

IK08

II

материал

накладной, скрытый монтаж,  
приостановленный, настенный,  
потолочный, под углом

Поток (сбой)

Источник света

1269 lm

LED

Мощность источника света

5.8 W

Активная мощность

2.27 W

Номинальное напряжение переменного  
тока

210-250 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+35 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Гарантия (корпус, электронная схема,  
источник света)





36 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



|    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|---|
| 8  | 20 | 48 | - | - |
| 9  | 21 | 52 | - | - |
| 10 | 21 | 55 | - | - |
| 11 | 19 | 58 | - | - |
| 12 | 17 | 59 | - | - |
| 13 | 14 | 59 | - | - |
| 14 | 12 | 59 | - | - |
| 15 | 11 | 58 | - | - |
| 16 | 9  | 55 | - | - |
| 17 | 7  | 52 | - | - |
| 18 | 6  | 45 | - | - |
| 19 | 6  | 40 | - | - |
| 20 | 4  | 35 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$