

INDUST TM 333D CB H

TM-TM.D0CB0333H



Номер: 3025



Номер: 5047/2023

Годен до:
26.07.2028



Номер: 3025



Номер: 3025



Номер: V1.0



Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

определение направления эвакуации

Семья

INDUST TM

Структура цвета

сырая

Тип теста

CB - центральная батарея

Режим работы

CB

Степень герметичности

IP66, IP69

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

I

Материал

нержавеющая сталь

Способ установки*

накладной, настенный

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Размеры пиктограммы

353, 2x359, 2 mm

Размеры знака эвакуации

300x300 mm

Тип пиктограммы

plexiglas ПММА

Люмен

>200 cd/m²

Видимость

60 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного тока

220-240 V

Номинальное напряжение постоянного тока

186-254 V

Источник света

LED

Мощность источника света

1.5 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

-25 °C

Максимальная температура

+45 °C

Батарея


-

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

581 mm x 319 mm x 1103 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.