

INDUST T 1DF CBM H TM-TP.DFCBM100H



Номер: 2625



Номер: 4956/2023

Годен до:
10.05.2028

Номер: 2625



Номер: 2625




Номер: DIT_004



Номер: V1.0



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации, туннельное освещение
Семья	INDUST T
Структура цвета	сырая
Тип теста	CBM - центральная адресуемая батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Размеры пиктограммы	315, 6x174, 6 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	пленка
Люмен	>200 cd/m²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	0.8 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	604 mm x 274 mm x 244 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.