

INDUST VM 331D CBM H

TM-VM.D0CBM331H



Номер: 3025



Номер: 3025



REACH
compliant



RoHS
compliant



Номер: DIT_004



Номер: V1.0



Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники
определение направления
эвакуации

Применение

INDUST VM

Семья

сырая

Структура цвета

CBM - центральная адресуемая
батарея

Тип теста

CB

Режим работы

IP66, IP69

Степень герметичности

IK08

Степень защиты от ударов

I

Класс изоляции

нержавеющая сталь

Материал

накладной, настенный

Способ установки*

да

Адаптация к использованию

пиктограммы

Размеры пиктограммы

353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm

Тип пиктограммы

plexiglas PMMA

Люмен

>200 cd/m²

Видимость

30 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного

220-240 V

тока

Номинальное напряжение постоянного

186-254 V

toka

Источник света

LED

Мощность источника света

1.5 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

-25 °C

Максимальная температура

+45 °C

Батарея


-

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света)

60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

714 mm x 223 mm x 953 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.