

PRIMO A C1 CB W TM-A0.C1.CB01W



Nr: 1725



Nr: 4329/2021
Ważny do:
19.05.2026



Nr:
B_BK_60112_0427_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1725



Nr: DC-UAE-0180
Ważny do:
19.05.2026





Nr: 1725



Nr: V1.2



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	PRIMO A
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	CB - centralna bateria
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal
Sposób montażu*	natynkowy, sufitowy
Strumień (awaria)	444* lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.5 W
Moc czynna	6.5 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	273 mm x 61 mm x 75 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.