

# PRIMO APZ 30D 180 M D2 B TM-AZ.30D.BD03B



Nr: 1725



Nr: 4329/2021  
Ważny do:  
19.05.2026



Nr:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1725



Nr: DC-UAE-  
0180  
Ważny do:  
19.05.2026



Nr: 1725




Nr: DIT\_001



Nr: V1.1



|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Producent                                               | TM Technologie                              |
| Kategoria                                               | oprawy awaryjne                             |
| Zastosowanie                                            | oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji |
| Rodzina                                                 | PRIMO APZ                                   |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | czarny , RAL9005                            |
| Struktura koloru                                        | malowana                                    |
| Rodzaj testu                                            | DATA2                                       |
| Tryb pracy                                              | M                                           |
| Znamionowy czas pracy                                   | 3 h                                         |
| Stopień szczelności IP                                  | IP20                                        |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | IK07                                        |
| Klasa ochronności                                       | I                                           |
| Materiał obudowy                                        | stal                                        |
| Sposób montażu*                                         | sufitowy                                    |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu               | tak                                         |
| Czy posiada piktogram w zestawie                        | tak                                         |
| Wymiar piktogramu                                       | 319x193 mm                                  |
| Wymiar znaku ewakuacyjnego                              | 300x150 mm                                  |
| Rodzaj piktogramu                                       | folia                                       |
| Numer grafiki                                           | K3, D3                                      |
| Luminancja                                              | >500 cd/m <sup>2</sup>                      |
| Widoczność                                              | 30 m                                        |
| Temperatura barwowa                                     | 5700 K                                      |
| Napięcie AC                                             | 210-250 V                                   |
| Źródło światła                                          | LED                                         |
| Moc źródła światła                                      | 1.8 W                                       |
| Żywotność źródła LED                                    | 50000 h                                     |
| Temperatura minimalna                                   | +5 °C                                       |
| Temperatura maksymalna                                  | +40 °C                                      |
| Akumulator                                              | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                        |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 60 miesięcy                                 |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm]                         | 324 mm x 61 mm x 698 mm                     |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.