

# INDUST B 5DF CB+ H TM-B5.DLCB+090H



Nr: 3725



Nr: 5436/2024  
Ważny do:  
09.07.2029



Nr: 3725



Nr: 3725



Nr: V1.0



|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Producent                                               | TM Technologie                                                    |
| Kategoria                                               | oprawy awaryjne                                                   |
| Zastosowanie                                            | oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe |
| Rodzina                                                 | INDUST B5                                                         |
| Struktura koloru                                        | surowa                                                            |
| Rodzaj testu                                            | CB+ - centralna bateria                                           |
| Tryb pracy                                              | CB                                                                |
| Stopień szczelności IP                                  | IP66, IP69                                                        |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | IK08                                                              |
| Klasa ochronności                                       | I                                                                 |
| Materiał obudowy                                        | stal nierdzewna                                                   |
| Sposób montażu*                                         | natynkowy, ścienny                                                |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu               | tak                                                               |
| Wymiar piktogramu                                       | 357x672 mm                                                        |
| Wymiar znaku ewakuacyjnego                              | 330x660 mm                                                        |
| Rodzaj piktogramu                                       | plexi PMMA                                                        |
| Luminancja                                              | >200 cd/m <sup>2</sup>                                            |
| Widoczność                                              | 66 m                                                              |
| Temperatura barwowa                                     | 5700 K                                                            |
| Napięcie AC                                             | 220-240 V                                                         |
| Napięcie DC                                             | 186-254 V                                                         |
| Źródło światła                                          | LED                                                               |
| Moc źródła światła                                      | 1.6 W                                                             |
| Żywotność źródła LED                                    | 50000 h                                                           |
| Temperatura minimalna                                   | -25 °C                                                            |
| Temperatura maksymalna                                  | +45 °C                                                            |
| Akumulator                                              | -                                                                 |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 60 miesięcy                                                       |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm]                         | 560 mm x 105 mm x 795 mm                                          |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.