

INDUST B 5DF CB+ H TM-B5.DLCB+09LH



Nr: 3725



Nr: 5436/2024
Ważny do:
09.07.2029



Nr: 3725



Nr: 3725



Nr: V1.0



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe
Rodzina	INDUST B5
Struktura koloru	surowa
Rodzaj testu	CB+ - centralna bateria
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	tak
Wymiar piktogramu	357x672 mm
Wymiar znaku ewakuacyjnego	330x660 mm
Rodzaj piktogramu	plexi PMMA
Luminancja	>200 cd/m ²
Widoczność	66 m
Temperatura barwowa	5700 K
Napięcie AC	220-240 V
Napięcie DC	186-254 V
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	1.6 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura minimalna	-25 °C
Temperatura maksymalna	+45 °C
Akumulator	-
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 795 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.