

BOA IN RM1 60 NM ST

TM-BIRM1STN6000



Nr: 1125



Nr: 5912/2025
Ważny do:
29.11.2030



Nr:
B_BK_60112_0421_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1125



Nr: 1125





Nr: DIT_001



Nr: V2.1



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	BOA IN
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	sufitowy, podtynkowy, natynkowy
Strumień (awaria)	345 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Moc czynna	1.2 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+10 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



	a	b	c	d
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11,5	4,5	11,5
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5	16,5	5	16,5
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	4	19,5	4	19,5
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.