

PODROZDZIELNIA TM-CB M SUB - 12 OBWODÓW TM-CM.1200012DA



Nr: 33A23



Nr: 5251/2024
Ważny do:
20.12.2028



Nr: 33A23



Nr: 33A23



Nr: 063-UWB-0591
Ważny do:
20.12.2028



Nr: CBM-01/24



Producent

TM Technologie

Zastosowanie

centralna bateria

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

antracyt , RAL7016

Klasa ochronności

I

Stopień szczelności IP

IP30

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny)

60 miesięcy

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

480 mm x 196 mm x 582 mm

MOŻLIWOŚCI

Maksymalna ilość opraw w systemie

240 szt.

Maksymalna ilość opraw na obwodzie/kanale

20 szt.

Maksymalna ilość obwodów w
podstacji/podrozdzielnii

12 szt.

Maksymalny dystans pomiędzy centralą, a
oprawą

300 m

Możliwość zastosowania I/O modułu

tak

Dozwolona topologia

połączenie równoległe, połączenie typu gwiazda

Podrozdzielnia TM-CB M PR12

- » ilość obwodów awaryjnych: 12
- » maksymalna ilość opraw na obwodzie: 20
- » kolor: antracytowy

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Przewody telekomunikacyjne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)

Maksymalna długość przewodu komunikacyjnego

1000 m

Rezystancja maksymalna

75 Ω

Maksymalna pojemność żył

140 nF/km

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Przewody elektroenergetyczne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)

Typ przewodu zasilającego

3 x 2,5 - 6,0 mm²

Typ przewodu zasilającego do opraw

3 x 0,5 - 4,0 mm²

Protokół komunikacyjny

RS485, PLC

TOPOLOGIA

