

INDUST L 1D CB N

TM-IL.L1CB0090N



Nr: 2725



Nr: 4741/2022
Ważny do:
12.09.2027



Nr: 2725




Nr: 2725



Nr: V1.0



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie tunelowe , oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji
Rodzina	INDUST L
Rodzaj testu	CB - centralna bateria
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Strumień (awaria)	1350 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	40.7 W
Moc czynna	44.5 W
Napięcie AC	220-240 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	525 nm
Temperatura minimalna	-25 °C
Temperatura maksymalna	+45 °C
Akumulator	-
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	1460 mm x 39 mm x 1910 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.