

ITECH C2 305 M DALI2 W TM-IT.C2DLM360W



Nr: 0925



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr:
B_BK_60112_0422_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0925



Nr: 7492



Nr: 0925



Nr: DIT_001



Nr: V2.12



Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech>

Producent

TM Technologie

Kategoria

oprawy awaryjne

Zastosowanie

oświetlenie ewakuacyjne

Rodzina

ITECH

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

biały , RAL9003

Rodzaj testu

DALI2

Tryb pracy

M

Znamionowy czas pracy

3 h

Stopień szczelności IP

IP65

Stopień odporności na uderzenie IK

IK06

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Struktura koloru

gładka, połysk

Sposób montażu*

**natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, sufitowy, pod kątem**

Strumień (awaria)

478 lm

Napięcie AC

210-250 V

Napięcie DC

- V

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

4.5 W

Żywotność źródła LED

50000 h

Temperatura barwowa

5700 K

Temperatura minimalna

+ 0 °C

Temperatura maksymalna

+40 °C

Akumulator

LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Typ DALI


A

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)

60 miesięcy

Wymiary netto **H x Ø [±2 mm]**

74 mm x 171 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.