

# ONTEC C C1 60 NM AT C TM-OC.C1ATN600C



Nr: 0125



Nr: 4397/2021  
Ważny do:  
11.09.2026



Nr: 88-128463  
Ważny do:  
25.05.2026



Nr:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 0125



Nr: 2291559.02-  
UAE  
Ważny do:  
05.11.2026



Nr: 0125




Nr: DIT\_001




Nr: V1.14






|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM Technologie</b>                |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie ewakuacyjne</b>       |
| Rodzina                                                 | <b>ONTEC C</b>                       |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>czerwony , RAL3020</b>            |
| Rodzaj testu                                            | <b>autotest</b>                      |
| Tryb pracy                                              | <b>NM</b>                            |
| Znamionowy czas pracy                                   | <b>1 h</b>                           |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP20</b>                          |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK03</b>                          |
| Klasa ochronności                                       | <b>II</b>                            |
| Materiał obudowy                                        | <b>tworzywo</b>                      |
| Sposób montażu*                                         | <b>podtynkowy, sufitowy</b>          |
| Strumień (awaria)                                       | <b>297 lm</b>                        |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                           |
| Moc źródła światła                                      | <b>2.4 W</b>                         |
| Moc czynna                                              | <b>1.2 W</b>                         |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                     |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                       |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                        |
| Temperatura minimalna                                   | <b>+10 °C</b>                        |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+35 °C</b>                        |
| Akumulator                                              | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b> |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>36 miesięcy</b>                   |
| Wymiary netto <b>H x Ø</b> [±2 mm]                      | <b>14 mm x 90 mm</b>                 |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5                                                                               | 9,5                                                                               | 21                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 3                                                                                 | 11                                                                                | 24                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 4                                                                                 | 13                                                                                | 29                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 5                                                                                 | 13,5                                                                              | 32                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 6                                                                                 | 10,5                                                                              | 34                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 7                                                                                 | 5                                                                                 | 32                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 8                                                                                 | 3                                                                                 | 26                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 9                                                                                 | 4                                                                                 | 19                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 10                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

E<sub>min</sub> ≥ 1 lx