

# ONTEC C C1H 303 M D2R W TM-OC.CHDRM300W



Nr: 0125



Nr: 4397/2021  
Ważny do:  
11.09.2026



Nr: 88-128463  
Ważny do:  
25.05.2026



Nr:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 0125



Nr: 2291559.02-  
UAE  
Ważny do:  
05.11.2026





Nr: 0125



Nr: V1.14



|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM Technologie</b>                |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie ewakuacyjne</b>       |
| Rodzina                                                 | <b>ONTEC C</b>                       |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>biały , RAL9003</b>               |
| Rodzaj testu                                            | <b>DATA2 RADIO</b>                   |
| Tryb pracy                                              | <b>M</b>                             |
| Znamionowy czas pracy                                   | <b>3 h</b>                           |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP20</b>                          |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK03</b>                          |
| Klasa ochronności                                       | <b>II</b>                            |
| Materiał obudowy                                        | <b>tworzywo</b>                      |
| Sposób montażu*                                         | <b>podtynkowy, sufitowy</b>          |
| Strumień (awaria)                                       | <b>353 lm</b>                        |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                           |
| Moc źródła światła                                      | <b>3 W</b>                           |
| Moc czynna                                              | <b>8.6 W</b>                         |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                     |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                       |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                        |
| Temperatura minimalna                                   | <b>+10 °C</b>                        |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+35 °C</b>                        |
| Akumulator                                              | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b> |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>60 miesięcy</b>                   |
| Wymiary netto <b>H x Ø</b> [±2 mm]                      | <b>14 mm x 90 mm</b>                 |



| 2,5 | 9,5  | 21   | - | - |
|-----|------|------|---|---|
| 3   | 10,5 | 24   | - | - |
| 4   | 12,5 | 29,5 | - | - |
| 5   | 13,5 | 34   | - | - |
| 6   | 11,5 | 36   | - | - |
| 7   | 6,5  | 34   | - | - |
| 8   | 4,5  | 30   | - | - |
| 9   | 4    | 25   | - | - |
| 10  | 4    | 20   | - | - |

E<sub>min</sub> ≥ 1 lx

\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.