

ONTEC E E1E 01 CB W TM-OE.EECB0000W



Nr: 0225



Nr: 4408/2021
Ważny do:
09.10.2026



Nr: 88-141776
Ważny do:
28.02.2027



Nr:
B_BK_60112_0425_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0225



Nr: 2291559.01-
UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 0225



Nr: V1.12



Producent **TM Technologie**
Kategoria **oprawy awaryjne**
Zastosowanie **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina **ONTEC E**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL **biały , RAL9003**
Struktura koloru **matowa , satyna, gładka**
Rodzaj testu **CB - centralna bateria**
Tryb pracy **CB**

Stopień szczelności IP **IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK **IK05**
Klasa ochronności **II**
Materiał obudowy **tworzywo**
Sposób montażu* **natynkowy, podtynkowy, ścienny**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu **tak**
Czy posiada piktogram w zestawie **tak**
Wymiar piktogramu **265x139 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego **250x125 mm**
Rodzaj piktogramu **folia**
Numer grafiki **K3**
Luminancja **>150 cd/m²**
Widoczność **25 m**
Temperatura barwowa **5700 K**
Napięcie AC **210-250 V**
Napięcie DC **186-254 V**
Źródło światła **LED**
Moc źródła światła **1.5 W**
Żywotność źródła LED **50000 h**
Temperatura minimalna **-15 °C**
Temperatura maksymalna **+55 °C**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) **60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **277 mm x 33 mm x 153 mm**

