

ONTEC E E1P 301 M DALI W TM-OE.EPDAM300W



Nr: 0225



Nr: 4408/2021
Ważny do:
09.10.2026



Nr:
B_BK_60112_0425_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0225



Nr: 3333



Nr: 0225



Nr: DIT_001



Nr: V1.12



Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3333/vip-r>

Producent

TM Technologie

Kategoria

oprawy awaryjne

Zastosowanie

oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji

Rodzina

ONTEC E

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

biały , RAL9003

Struktura koloru

matowa , satyna, gładka

Rodzaj testu

DALI

Tryb pracy

M

Znamionowy czas pracy

3 h

Stopień szczelności IP

IP20

Stopień odporności na uderzenie IK

IK05

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Sposób montażu*

natynkowy, podtynkowy, ścienny

Przystosowanie do zastosowania piktogramu

tak

Czy posiada piktogram w zestawie

tak

Wymiar piktogramu

265x139 mm

Wymiar znaku ewakuacyjnego

250x125 mm

Rodzaj piktogramu

folia

Numer grafiki

K3

Luminancja

>300 cd/m²

Widoczność

25 m

Temperatura barwowa

5700 K

Napięcie AC

210-250 V

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

1 W

Żywotność źródła LED

50000 h

Temperatura minimalna

+10 °C

Temperatura maksymalna

+35 °C

Akumulator

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Typ DALI

A

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)

60 miesięcy

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

277 mm x 33 mm x 153 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.