

# ONTEC S C1 302 M AT W CLD TM-OS.C1ATM36CW



Nr: 1025



Nr: 4662/2022  
Ważny do:  
02.06.2027



Nr: 88-139797



Nr:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1025



Nr: 2291559.02-  
UAE  
Ważny do:  
05.11.2026



Nr: 1025




Nr: DIT\_001




Nr: V3.0






|                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM Technologie</b>                                                   |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie ewakuacyjne</b>                                          |
| Rodzina                                                 | <b>ONTEC S</b>                                                          |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>biały , RAL9003</b>                                                  |
| Rodzaj testu                                            | <b>autotest</b>                                                         |
| Tryb pracy                                              | <b>M</b>                                                                |
| Znamionowy czas pracy                                   | <b>3 h</b>                                                              |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP65</b>                                                             |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK08</b>                                                             |
| Klasa ochronności                                       | <b>II</b>                                                               |
| Materiał obudowy                                        | <b>tworzywo</b>                                                         |
| Sposób montażu*                                         | <b>natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem</b> |
| Strumień (awaria)                                       | <b>225 lm</b>                                                           |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                                                              |
| Moc źródła światła                                      | <b>2 W</b>                                                              |
| Moc czynna                                              | <b>6.5 W</b>                                                            |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                                                        |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                                                          |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                                                           |
| Temperatura minimalna                                   | <b>-15 °C</b>                                                           |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+40 °C</b>                                                           |
| Akumulator                                              | <b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>                                             |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>36 miesięcy</b>                                                      |
| Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]                  | <b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>                                          |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



|     |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5 |                                                                                   | 7,5                                                                               | 17                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 3   |                                                                                   | 8                                                                                 | 19,5                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 4   |                                                                                   | 8                                                                                 | 23                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 5   |                                                                                   | 7                                                                                 | 25                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 6   |                                                                                   | 4,5                                                                               | 24                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 7   |                                                                                   | 4                                                                                 | 21                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 8   |                                                                                   | 3,5                                                                               | 17                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 9   |                                                                                   | 5                                                                                 | 10                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 10  |                                                                                   | /                                                                                 | /                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

E<sub>min</sub> ≥ 1 lx