

ONTEC S C1 302 M DA W CLD TM-OS.C1DAM36CW



Nr: 1025



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1025



Nr: 4909



Nr: 1025



Nr: DIT_001



Nr: V3.0



Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Producent

TM Technologie

Kategoria

oprawy awaryjne

Zastosowanie

oświetlenie ewakuacyjne

Rodzina

ONTEC S

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

biały , RAL9003

Rodzaj testu

DALI

Tryb pracy

M

Znamionowy czas pracy

3 h

Stopień szczelności IP

IP65

Stopień odporności na uderzenie IK

IK08

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Struktura koloru

gładka, połysk

Sposób montażu*

**natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod
kąt**

Strumień (awaria)

225 lm

Napięcie AC

210-250 V

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

2 W

Żywotność źródła LED

50000 h

Temperatura barwowa

5700 K

Temperatura minimalna

-15 °C

Temperatura maksymalna

+40 °C

Akumulator

LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah

Typ DALI


A


Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)




60 miesięcy

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

272 mm x 40 mm x 144 mm





					
2,5		7,5	17	-	-
3		8	19,5	-	-
4		8	23	-	-
5		7	25	-	-
6		4,5	24	-	-
7		4	21	-	-
8		3,5	17	-	-
9		5	10	-	-
10		/	/	-	-

E_{min} ≥ 1 lx