

## PRIMO P M2 CB W TM-P0.M2.CB01W



Nr: 1725



Nr: 4329/2021  
Ważny do:  
19.05.2026



Nr:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1725



Nr: DC-UAE-0180  
Ważny do:  
19.05.2026





Nr: 1725



Nr: V1.2



|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM Technologie</b>                   |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie przestrzeni otwartej</b> |
| Rodzina                                                 | <b>PRIMO P</b>                          |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>biały , RAL9003</b>                  |
| Rodzaj testu                                            | <b>CB - centralna bateria</b>           |
| Tryb pracy                                              | <b>CB</b>                               |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP20</b>                             |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK03</b>                             |
| Klasa ochronności                                       | <b>I</b>                                |
| Materiał obudowy                                        | <b>stal</b>                             |
| Sposób montażu*                                         | <b>podtynkowy, sufitowy</b>             |
| Strumień (awaria)                                       | <b>725 lm</b>                           |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                              |
| Moc źródła światła                                      | <b>5.9 W</b>                            |
| Moc czynna                                              | <b>7.1 W</b>                            |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                        |
| Napięcie DC                                             | <b>186-254 V</b>                        |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                          |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                           |
| Temperatura minimalna                                   | <b>-15 °C</b>                           |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+55 °C</b>                           |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>60 miesięcy</b>                      |
| Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]                  | <b>357 mm x 90 mm x 88 mm</b>           |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.