

PRIMO C M2 302 M AT B

TM-PC.M2ATM300B



Nr: 0525



Nr: 4672/2022
Ważny do:
13.06.2027



Nr: 88-128507



Nr:
B_BK_60112_0428_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0525



Nr: DC-UAE-
0214
Ważny do:
13.06.2027



Nr: 0525




Nr: DIT_001







Nr: V1.5



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	PRIMO C
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal
Sposób montażu*	podtynkowy
Luminancja	- cd/m²
Strumień (awaria)	224 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	3 W
Moc czynna	7 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+10 °C
Temperatura maksymalna	+35 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	13 mm x 90 mm





					
2,5		3,5	7,5	3,5	7,5
3		3,5	8,5	3,5	8,5
4		4	10,5	4	10,5
5		5	12	5	12
6		5	14	5	14
7		5	15	5	15
8		4,5	16	4,5	16
9		3	17	3	17
10		4	16	4	16

E_{min} ≥ 0,5 lx