

PRIMO G 30E 301 M DA B TM-PG.3EDAM300B



Nr: 0725



Nr: 4600/2022
Ważny do:
21.03.2027



Nr:
B_BK_60112_0429_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0725



Nr: DC-UAE-0205
Ważny do:
21.03.2027



Nr: 3336



Nr: 0725



Nr: DIT_001



Nr: V1.6



Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3336/vip-r>

Producent **TM Technologie**

Kategoria **oprawy awaryjne**

Zastosowanie **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**

Rodzina **PRIMO G**

Kolor/Kolor zgodnie z RAL **czarny , RAL9005**

Struktura koloru **malowana**

Rodzaj testu **DALI**

Tryb pracy **M**

Znamionowy czas pracy **3 h**

Stopień szczelności IP **IP20**

Stopień odporności na uderzenie IK **IK05**

Klasa ochronności **I**

Materiał obudowy **stal**

Sposób montażu* **natynkowy, ścienny, sufitowy**

Przystosowanie do zastosowania piktogramu **tak**

Czy posiada piktogram w zestawie **tak**

Wymiar piktogramu **150x150 mm**

Wymiar znaku ewakuacyjnego **300x150 mm**

Rodzaj piktogramu **folia**

Numer grafiki **K6**

Logo piktogramu **TM Technologie**

Luminancja **>250 cd/m²**

Widoczność **30 m**

Temperatura barwowa **5700 K**

Napięcie AC **210-250 V**

Źródło światła **LED**

Moc źródła światła **1 W**

Żywotność źródła LED **50000 h**

Temperatura minimalna **+10 °C**


Temperatura maksymalna **+35 °C**

Akumulator **LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**

Typ DALI **B**

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) **60 miesięcy**

Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **301 mm x 30 mm x 219 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium

