

PRIMO G 40E 01 CB W TM-PG.4ECB0000W



Nr: 0725



Nr: 4600/2022
Ważny do:
21.03.2027



Nr: 88-141985
Ważny do:
28.02.2027



Nr:
B_BK_60112_0429_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0725



Nr: DC-UAE-
0205
Ważny do:
21.03.2027



Nr: 0725



Nr: V1.6



Producent **TM Technologie**
Kategoria **oprawy awaryjne**
Zastosowanie **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**

Rodzina **PRIMO G**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL **biały , RAL9003**

Struktura koloru **malowana**

Rodzaj testu **CB - centralna bateria**
Tryb pracy **CB**

Stopień szczelności IP **IP20**

Stopień odporności na uderzenie IK **IK05**

Klasa ochronności **I**

Materiał obudowy **stal**

Sposób montażu* **natynkowy, ścienny, sufitowy**

Przystosowanie do zastosowania piktogramu **tak**

Czy posiada piktogram w zestawie **tak**

Wymiar piktogramu **200x200 mm**

Wymiar znaku ewakuacyjnego **400x200 mm**

Rodzaj piktogramu **folia**

Numer grafiki **K6**

Logo piktogramu **TM Technologie**

Luminancja **>200 cd/m²**

Widoczność **40 m**

Temperatura barwowa **5700 K**

Napięcie AC **210-250 V**

Napięcie DC **186-254 V**

Źródło światła **LED**

Moc źródła światła **1.5 W**

Żywotność źródła LED **50000 h**

Temperatura minimalna **-15 °C**

Temperatura maksymalna **+55 °C**

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) **60 miesięcy**

Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **401 mm x 30 mm x 269 mm**

