

# PRIMO G 40E 01 CBM W TM-PG.4ECBM000W



Nr: 0725



Nr: 4600/2022  
Ważny do:  
21.03.2027



Nr: 88-141985  
Ważny do:  
28.02.2027



Nr:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 0725



Nr: DC-UAE-0205  
Ważny do:  
21.03.2027




Nr: 0725



Nr: V1.6



|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM Technologie</b>                              |
| Kategoria                                               | <b>oprawy awaryjne</b>                             |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji</b> |
| Rodzina                                                 | <b>PRIMO G</b>                                     |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>biały , RAL9003</b>                             |
| Struktura koloru                                        | <b>malowana</b>                                    |
| Rodzaj testu                                            | <b>CBM - centralna bateria adresowalna</b>         |
| Tryb pracy                                              | <b>CB</b>                                          |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP20</b>                                        |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK05</b>                                        |
| Klasa ochronności                                       | <b>I</b>                                           |
| Materiał obudowy                                        | <b>stal</b>                                        |
| Sposób montażu*                                         | <b>natynkowy, ścienny, sufitowy</b>                |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu               | <b>tak</b>                                         |
| Czy posiada piktogram w zestawie                        | <b>tak</b>                                         |
| Wymiar piktogramu                                       | <b>200x200 mm</b>                                  |
| Wymiar znaku ewakuacyjnego                              | <b>400x200 mm</b>                                  |
| Rodzaj piktogramu                                       | <b>folia</b>                                       |
| Numer grafiki                                           | <b>K6</b>                                          |
| Logo piktogramu                                         | <b>TM Technologie</b>                              |
| Luminancja                                              | <b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>                    |
| Widoczność                                              | <b>40 m</b>                                        |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                                      |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                                   |
| Napięcie DC                                             | <b>186-254 V</b>                                   |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                                         |
| Moc źródła światła                                      | <b>1.5 W</b>                                       |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                                     |
| Temperatura minimalna                                   | <b>-15 °C</b>                                      |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+55 °C</b>                                      |
| Akumulator                                              | <b>-</b>                                           |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>60 miesięcy</b>                                 |
| Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]                  | <b>401 mm x 30 mm x 269 mm</b>                     |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.