

PRIMO R M1 CB W

TM-PR.M1CB0000W



Nr: 0825



Nr: 4601/2022
Ważny do:
21.03.2027



Nr: 88-142062
Ważny do:
28.02.2027



Nr:
B_BK_60112_0430_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0825



Nr: DC-UAE-0206
Ważny do:
21.03.2027




Nr: 0825



Nr: V1.7



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	PRIMO R
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	CB - centralna bateria
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK05
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal
Sposób montażu*	natynkowy, sufitowy
Strumień (awaria)	333 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Moc czynna	4.5 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.