

ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W



Nr: 1625



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-129369



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr:
2291559.02.UAE
Ważny do:
05.11.2026



Nr: 1625



Nr: DIT_004



Nr: V3.0



Producent

TM Technologie

Zastosowanie

**oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji**

Rodzina

ONTEC S20

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

biały , RAL9003

Rodzaj testu

autotest

Tryb pracy

M

Znamionowy czas pracy

3 h

Stopień szczelności IP

IP65

Stopień odporności na uderzenie IK

IK08

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Sposób montażu*

**natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod
kątem**

Luminancja

>2 cd/m²

Strumień (awaria)

309 lm

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

2.5 W

Moc czynna

4.7 W

Napięcie AC

210-250 V

Żywotność źródła LED

50000 h

Temperatura barwowa

5700 K

Temperatura minimalna

+ 0 °C

Temperatura maksymalna

+40 °C

Akumulator


LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)




36 miesięcy

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

E_{min} ≥ 0,5 lx