

ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W



Nr: 1625



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-144520
Ważny do:
28.02.2027



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr:
2291559.01.UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 1625



Nr: DIT_004



Nr: V3.0



Producent
Zastosowanie

TM Technologie
**oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji**

Rodzina
Kolor/Kolor zgodnie z RAL
Rodzaj testu
Tryb pracy

ONTEC S20
biały , RAL9003
**CBM - centralna bateria adresowalna
CB**

Stopień szczelności IP
Stopień odporności na uderzenie IK
Klasa ochronności
Materiał obudowy
Sposób montażu*

IP65
IK08
II
tworzywo
**natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod
kątem**

Luminancja
Strumień (awaria)
Źródło światła
Moc źródła światła
Moc czynna
Napięcie AC
Napięcie DC
Żywotność źródła LED
Temperatura barwowa
Temperatura minimalna
Temperatura maksymalna
Akumulator


>2 cd/m²
154(L);309(H) lm
LED
2.5 W
4.4 W
210-250 V
186-254 V
50000 h
5700 K
-15 °C
+55 °C
-

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)




60 miesięcy

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





					
2,5		3,5	8	3,5	8
3		3,5	9	3,5	9
4		4,5	11	4,5	11
5		5	12,5	5	12,5
6		5	14,5	5	14,5
7		5	16	5	16
8		5,5	17	5,5	17
9		5,5	18	5,5	18
10		5	19	5	19

E_{min} ≥ 0,5 lx