

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM D2 B TM-S3.MXDDX060B



Nr: 1625



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-133122



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr: 2279257.01-
UAE
Ważny do:
15.12.2025



Nr: 1625



Nr: DIT_004



Nr: V3.0



Producent

TM Technologie

Zastosowanie

**oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji**

Rodzina

ONTEC S30

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

czarny , RAL9005

Rodzaj testu

DATA2

Tryb pracy

M/NM

Znamionowy czas pracy

1/3 h

Stopień szczelności IP

IP65

Stopień odporności na uderzenie IK

IK08

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Sposób montażu*

**natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod
kąt**

Luminancja

>2 cd/m²

Strumień (awaria)

414(1h);184(3h) lm

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

3.1 W

Moc czynna

4.35 W

Napięcie AC

210-250 V

Napięcie DC

- V

Żywotność źródła LED

50000 h

Temperatura barwowa

5700 K

Temperatura minimalna

+ 0 °C

Temperatura maksymalna

+40 °C

Akumulator

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah



Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)

60 miesięcy

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm





*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
E _{min} ≥ 0,5 lx				