

INDUST TM 333D CB H

TM-TM.D0CB0333H



Nr: 3025



Nr: 5047/2023
Ważny do:
26.07.2028



Nr: 3025




Nr: 3025



Nr: V1.0



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji
Rodzina	INDUST TM
Struktura koloru	surowa
Rodzaj testu	CB - centralna bateria
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	tak
Wymiar piktogramu	353, 2x359, 2 mm
Wymiar znaku ewakuacyjnego	300x300 mm
Rodzaj piktogramu	plexi PMMA
Luminancja	>200 cd/m ²
Widoczność	60 m
Temperatura barwowa	5700 K
Napięcie AC	220-240 V
Napięcie DC	186-254 V
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	1.5 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura minimalna	-25 °C
Temperatura maksymalna	+45 °C
Akumulator	-
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	581 mm x 319 mm x 1103 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.